

AGRAVIS Technik Service GmbH  
 Gewerbegebiet Nord, 38315 Schladen

1014487

Samtgemeinde Oderwald  
 Dahlgrundsweg  
 38312 Börßum

A N G E B O T

+---Bei Zahlung bitte angeben---+  
 ! Rechn-Nr Kunden-Nr Datum !  
 ! 1014487 27.01.2015 !

Dieses Angebot ist freibleibend und auf Grund unserer umseitigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen erstellt.

Es bediente Sie: **Marcus Woitaschek**, **KLM-Schladen** **Tel.: 05335/928019**  
**Auftrag....: 19-25164** **vom..: 27.01.2015** **Liefer-Dat:**

Menge	Teile-Nr Fabrikat	Teilebezeichnung Lagerort	Einzel-Preis	Betrag EUR Gewicht
-----				
		HR BASSY		
1,00	40012130	QUAD CHIP 160 SCHREDDER	23990,00	23.990,00
		** Zwischensumme Teile		23.990,00
1,0 C	0000000944 0	Einweisung,Zulassungspapiere und Überführungskosten!		600,00
K	0000000016 0	Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen		
K	0000000016 0	und stehen Ihnen gern jederzeit zur weiteren		
K	0000000016 0	Beratung,unter Tel 05335/9280-19		
K	0000000016 0	zur Verfügung. Ihr Team aus der NL-Schladen		
K	0000000016 0	verbleibt mit freundlichen Grüßen!!!		

\*\*\*\*\* Ihr AGRAVIS Technik Service Team aus Schladen \*\*\*\*\*

Steuersatz	19,0% MwSt	
Steuerbasis	24.590,00	*****
Steuerbetrag	4.672,10	**** ENDBETRAG ****
Bruttowert	29.262,10	** 29.262,10 EUR **
-----		*****

# QuadChip 160

für Kommunen, Bauhöfe, GALA-Bau, Vermieter, etc.

## Technische Daten

Max. Stammdurchmesser	160 mm
Walzenöffnung	160 mm x 230 mm
Motor	34 PS Turbo Diesel Kubota
Hackscheibe	4 Disc-Messer
Drehzahl Hackscheibe	2.400 U/min
Einzugswalzen	doppelte vertikale Walzen
Power Control	No-Stress System mit Rückwärts-Automatik
315° Maschinendrehkranz	serienmäßig
Tankinhalt	20 l
Reifengröße	155/80/R13
Auswurfrohr	280° drehbar
Abschließbare Anhängerkupplung	optional
Hydraulik-Öltank	23 l
Betriebsstundenzähler	serienmäßig
Länge (Transportmaß)	3.211 mm
Breite	1.502 mm
Höhe (Arbeitshöhe)	2.545 mm
Höhe (Transport)	1.656 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Mit PKW-Führerschein Klasse B fahrbar!	
Lärmpegel	LWA: 116 dBA LPA: 92 dBA

- Stammdurchmesser bis 160 mm
- Max. Walzenöffnung 160 mm x 230 mm
- Schutzbügel oberhalb Einzugstisch, d.h. keine Fehlbedienung durch Astmaterial
- 34 PS Kubota Turbo Diesel Motor
- Messersystem: 2 Disc-Messer
- „No-Stress“ Power Control System, RDS Controller mit Rückwärts-Automatik zur Entlastung der Hackscheibe bei Walzenstops.
- Doppelte vertikale hydraulische Walzen
- Geräuschdämmung auf 92 dba (LPA)
- 315° Maschinendrehkranz, bei Drehung ragt das Maschinenheck nicht über die Fahrzeugbreite hinaus – Arbeitssicherheit!
- Zufuhrtrichter-Öffnung 1.100 mm x 800 mm
- Auswurfrohr 270° drehbar
- AL-KO-Fahrgestell mit Auflaufbremse
- Zentralschmierung
- Gewicht: unter 750 kg – mit Führerscheinklasse B fahrbar
- Optional: Knickdeichsel





Rufen Sie uns an: +49 (0)2761 / 720 990-0 oder besuchen Sie unsere Website unter: [www.greenmech.de](http://www.greenmech.de)